
INTILED

SITE

IMF16-1,5W27-60a140H



Применение

Профессиональный световой прибор для освещения примыкающих к объекту открытых пространств (парковки, придомовые территории, входные группы). Имеет аксессуары для монтажа на несколько типов опор для освещения парков и зон отдыха. Базовое исполнение с мощностью 25 Вт позволяет эффективно размещать светильник на высотах до 5 м.

Базовые цвета покраски RAL


1015 1001 8004 8017


9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия

муар

Цвет свечения	Белый 2700 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	60a140
Световой поток изделия, лм	2 700
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	25
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	210x393x48
Вес, кг	5,5
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция





Монтаж

Накладной

Материалы

Светильник, кронштейн — литой алюминий;
рассеиватель — силикатное стекло.

Интегрированные технологии

Отсутствуют

INTILED

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары
Опоры, кронштейны

Совместимые устройства СУ